

Das AI- Digilight™ ist eine Komplettlösung für Outdoor Anwendungen. Einsetzbar selbst in bildschirmfeindlicher Umgebung wie bei direkter Sonneneinstrahlung oder bei extremen Temperaturschwankungen beinhaltet das Digilight alle notwendigen technischen Komponenten, um Multimedia – Inhalte zu erstellen und brillant darzustellen.

Voraussetzung: Stromanschluss vor Ort

Digilight Highlights:

- Stele mit beidseitigen je 1.500 cd/m² Bildschirmen
- UV Filter und Sicherheitsglas
- Vandalensicher inkl. Schocksensorik
- Klimaanlage für alle äußeren Witterungen
- IP65 Schutz
- Digital Signage Technologie
- XP Black Box zur Bildschirmsteuerung mit unterschiedlichen Inhalten
- HSDPA/UMTS Modem für Datentransfer
- Permanente Verbindung zum Rechenzentrum
- Kontrolle der Bildschirme inkl. automatische Helligkeitssteuerung

Technische Screen – Daten:

Bildschirm:	46" (117 cm) diagonal
Bildformat:	16:9 (Hochformat)
Auflösung:	1366 (H)x768 (B)
Pixelabstand:	0.74 (H)x0.74 (B) [mm]
Helligkeit:	1500 cd/m ² (typical)
Kontrast:	3000:1 (typical)
Blickwinkel:	H:178°, V:178°
Farben:	16,7 Millionen
Reaktionszeit:	8 m/Sek
Frontfilter:	Sicherheitsglas, UV Filter



ADIEU PAPIER!

Anschlüsse:

1 x mini DIN 4 pin [Y/C, input]
3 x RCA [YPbPr, input] (optional)
PC 1 x Dsub-15 HD [Analog RGB, input]
1 x DVI-D [Digital RGB, input]

Audio 1 x jack 3.5 [PC audio input]
Control 1 x Dsub-9 female RS 232 [Input]
External control 2 x USB Port, RJ45 Port Ethernet,
Cable LAN CAT5

Merkmale:

Video: PAL (BGH/D/I, M, N, 60), NTSC (M, 4.43), SECAM
Video level CVBS: 1 Vpp/75 Ohm – nominal (with AGC)
Y/C: 1 Vpp/75 Ohm – nominal (with AGC)
YPbPr: 0.7 Vpp/75 Ohm (optional)
PC: VGA ~ SXGA (1280x1024), NATIVE (1366x768)
Automatische Frequenzerkennung
PC level RGB: 0.7 Vpp / 75 Ohm (RGB), TTL (HV)
1 x DVI-D [Digital RGB, input only]

Frequenzbereich: Horizontal: 20 KHz–82 KHz,
Vertical: 55 Hz–75 Hz
Audio level: Audio Input: 0.15 to 1 V (optional)
Audio Output: 2x7W (10% THD)
Integrierte Lautsprecher: 10W (optional)
Control interfaces: Infrared Remote Control
RS-232 Serial Port, 2xUSB Port, RJ45 Port Ethernet
Temp. Range -20°C to 50°C IP65, active air condition system
plus internal heater

Kontrollsysteme:

Für Video, Kontrast, Farbe, Schärfe
Farbtemperatur (4 selections)
Source selection, Geometry, Self adjustment of picture dimension
Free adjustment of picture position
Selection of format presets (4:3 and 16:9 pictures),
Uncompressed Mode (PC Input, with selection of the displayed area)
Electronic Zoom up to 10x (with selection of the displayed area)
Audio Volume/Balance, Equalizer, AVC, MTS

Integrierter PC:

High performance main board, mini ITX, CPU dual Core, ATOM 330 2x 1,6GHz, NVIDIA ION graphic for dual screen, RAM 2GB, HDD min. 80GB, LAN on board, sound on board, WIFI optional, low power solution only 80 W

Allgemeines:

Mehrsprachiges Menu: DE, ES, FR, GB, IT
Maße Digilight: 2150 mm (H), 860 mm (B), 290 mm (T)
Gewicht: 180 Kg
Netzspannung: 115/230 VAC ± 15%, 50/60 Hz
Stromversorgung: 2x450 W + 1000 W Klimaanlage
Einsatzbedingungen: Storage: -20°C to 65°C (max 85% RH not condensing)
Working: -20°C to 50°C (max 85% RH not condensing)
Class Protection IP 65, Antivandalic front glass laminated (2x4mm)

BERATUNG UND VERKAUF:

Oman Media Consult GmbH

KR Robert Oman
Hözlsgasse 8
3400 Klosterneuburg

Tel.: +43 (2243) 38188
Mobil: +43 676 643 50 60
Fax: +43 (2243) 38188 -33
Mail: omanmedia@oman.co.at



OMAN
MEDIA Consult GmbH